

QOLOR

INTERNI

QOLORTEX

**Idropittura traspirante
supercoprente per interni**

Alto punti di bianco
Facile applicazione
Super coprente
Mascherante
Igienizzante



DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

È una idropittura a finitura opaca e bianchissima, adatta a decorare e igienizzare qualsiasi ambiente interno e specialmente quelli, come bagni e cucine, in cui è richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno della condensa. A base di resine viniliche, biossido di titanio, carbonato di calcio, battericida ed additivi vari di qualità. Facile applicazione e buona stendibilità del prodotto.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto per usi in interni, adatto per la pitturazione di ambienti a media e alta umidità come bagni e cucine, soffitti, ripostigli, cantine, garages, capannoni e tutti gli ambienti ove viene richiesta una finitura specifica ad alta traspirabilità. Applicabile su supporti cementizi,intonaci civili a malta base cementizia. Applicabile su intonaci a malta di calce e malta bastarda sabbia/calce/cemento. Applicabile su supporti pitturati purché ben aderenti,previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,74 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	72% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss	Diluzione	Acqua potabile 25-35% Penello 15-25% Rullo 30-40% Airless
Resist/Lavaggio	Classe 4 (EN 13300)	Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Permeabilità al vapore acqueo	Altissima (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Numero mani	2
Finezza	Liscio al tatto	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)	COV	1,2 g/l
Presenza di sporco	Molto Bassa		
Confezioni	14 - 4 litri		

Per colori forti su basi neutre la diluzione è del 10-20%.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere QOLORSTUCK oppure stucco in pasta QOLORREADY. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Applicare come isolante fissativo il QOLORFIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggete dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterante le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.