

QOLOR

INTERNI

QOLORWHITE

**Pittura lavabile
supercoprente**

Alto punto di bianco luce
Speciale per cartongesso
Opaco mascherante
Ottima per airless
Forte copertura



DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Idropittura innovativa per la nuova formulazione bilanciata, risolutiva perché riunisce molte caratteristiche quali alta copertura, facilità d'applicazione e ottima qualità della finitura. Ideale per cartongesso e adatta in ambienti interni per l'alta lavabilità e forte traspirabilità. Su supporti in buono stato non è necessario applicare preventivamente un fondo specifico. Isola i supporti, copre anche le tinte forti con un aspetto bianco opaco, vellutato al tatto. Ottima resa specialmente per applicazioni airless su grandi superfici.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia; su intonaci di malta di calce e malta bastarda; intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,55 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Vinilversatato	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	63% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	1,8 gloss (molto opaco)	Diluzione	Acqua potabile 25-35% Penello 20-25% Rullo 20-40% Airless
Lavabilità	dopo 15 giorni	Resa indicativa	12-13 mq/l per mano
Resist/Lavaggio	Classe 2 (EN 13300)	Numero mani	2
Punto di bianco	99,4 ottimo (rapporto do contrasto)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Traspirabilità	DIN UNI EN ISO 7782-2	COV	1,3 g/l
Finezza	Fine (EN ISO 787-18)		
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)		
Presa di sporco	13,7 bassa (UNI 10792)		
Confezioni	15-4 litri		

PREPARAZIONE DEL SUPPORTI

- Pareti in cartongesso

Le pareti modellate con lastre di cartongesso non richiedono una passata di isolante e possono essere rifinite direttamente con QOLORWHITE.

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco QOLORSTUCK e lo stucco in pasta READYo 4U e successivamente carteggiare per livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare l'isolante QOLORFIX caso di pareti molto assorbenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggete dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterante le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza. **IMPORTANTE:** alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.