

QOLOR

ESTERNI



QOLORFOND SILOSSANICO

**Fondo pigmentato uniformante
a base di resine acril-silossaniche**

Fissa e consolida il muro
Ottimo ancoraggio
Rinforzante
Per esterni
Resistente

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Fondo pigmentato a base di resine acril-silossaniche in emulsione, da utilizzarsi per la preparazione del supporto prima dell'impiego di sistemi applicativi a spessore a base di resine silossaniche. Ideale anche come primer per i sistemi armati minerali. Il prodotto è in grado di uniformare zone a diverso assorbimento e riconsolidare il supporto.

Colore bianco o tinte derivate dal bianco.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,69 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acril-silossanica	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	66% $\pm$ 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
COV contenuto	7,5 g/l	Diluzione	Acqua potabile 5% Penello 5% Rullo
Confezioni	14 - 5 litri	Resa indicativa	2-3 mq/l per mano
		Numero mani	1
		Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

QOLORFOND SILOSSANICO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti,

Livellare le irregolarità con stucco QOLORSTUCK.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico QOLORFIX.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 1 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggete dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterante le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.