



QOLORPUTZ SILOSSANICO

**Rivestimento a spessore elastomerico
acril-silossanico**

Orevenzione batterica

Per interni ed esterni

Ottima traspirazione

Varie grane

Antialghe

Osmotico

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Rivestimento a spessore protettivo indicato come finitura ad effetto liscio fine per facciate vecchie e nuove. Data la sua composizione elastomerica acril-silossanica, il prodotto è indicato per il restauro ed il recupero di strutture murali con problemi di microcavillature, proteggendo il supporto dagli agenti atmosferici e dall'acqua pur conservando la massima traspirabilità al vapore acqueo.

Dotato di ottimo potere riempitivo che consente di mascherare le irregolarità del supporto. Permette di ottenere una finitura molto simile a quella degli intonaci minerali. Risulta particolarmente indicato per gli interventi di restauro.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti trattati con rivestimenti d'isolamento termico a cappotto. Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, purché ben aderenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,80 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acril-silossanico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	74% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluzione	Acqua potabile, max 5%
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN 13300)	Attrezzi	Frattazzo in acciaio e finitura con frattone in plastica.
Permeabilità all'acqua	Bassa (UNI EN 1062-3)	Resa indicativa	0,5 mm - 0,8 kg/mq 1,0 mm - 1,5 kg/mq 1,2 mm - 2,0 kg/mq 1,5-1,8 mm - 2,3 kg/mq
Permeabilità al vapore acqueo	Alta (UNI EN ISO 7783-2)	Essiccazione	1-2 ore al tatto 24 ore completa
COV contenuto	3,4 g/l		
Confezioni	24 kg		
Presa di sporco	Bassa		

QOLORPUTZ SILOSSANICO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti; livellare le irregolarità con prodotti idonei per il consolidamento dei supporti; carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti.

Applicare il QOLORFOND SILOSSANICO in tinta con la finitura.

Se le superfici si presentano sfarinanti utilizzare il fondo a solvente QOLORPLYO.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto all'esterno in caso di esposizione diretta al sole, con elevate o basse temperature (da +5°C a +35°C), in caso di pioggia imminente, gelo, nebbia o elevata umidità. Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Il prodotto si applica con frattazzo in acciaio e può essere lavorato con frattazzo in plastica per lisciare il prodotto e renderlo omogeneo nella tinta. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggete dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterante le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.